

Proizvod	Opis	Pak.	EAN kod	VPC/kn
<b>AKRILNI TEMELJNI SPRAY 400 ml</b> 	<p>Brzосуšivi temeljni lak za različite površine.</p> <p>Akrilni temeljni spray se nanosi na površinu prije završnog premaza kako bi se osigurala savršena priornjivost na različitim zahtjevnim površinama poput plastike i metala koji se u protivnom ne bi mogli lakirati. Štiti površinu metala od korozije kroz dulji vremenski period.</p> <p>Prikladan za metalne dijelove automobila, pokriva male nepravilnosti i ogrebotine. Suši na dodir nakon 15 minuta, a potpuno prosuši nakon 45 minuta.</p> <p>Potrošnja: 400 ml ~ 2 m<sup>2</sup>.</p>	400 ml		
	AKRILNI TEMELJNI SPRAY TRANSPARENTNI	A-0011699	3858888116040	28,00
	AKRILNI TEMELJNI SPRAY OKSIDNO CRVENI	A-0011698	3858888115920	21,50
	AKRILNI TEMELJNI SPRAY SIVI	A-0011697	3858888115913	21,50
<b>ZINC SPRAY 400 ml</b> 	<p>Lak spray za hladnu galvanizaciju, sa visokim udjelom cinka koji kemijskim stvrdnjavanjem stvara dugotrajno zaštitni metalni premaz. Štiti sve metalne površine od korozije. Stvara otporan sloj koji se može prelakirati ili služiti kao završna zaštita. Idealan je za retuširanje, za završnu zaštitu i popravak galvaniziranih dijelova.</p> <p>Premaz je suh na dodir nakon 20 minuta, potpuno suh nakon 24 h. Sadržaj suhog cinka nakon prosušivanja iznosi 10%.</p> <p>Potrošnja: 400 ml ~ 2 m<sup>2</sup></p>	A-0011701	3858888115937	30,00
<b>INOX SPRAY 400 ml</b> 	<p>Brzосуšivi premaz na osnovi alkidne i silikonske smole koji stvara zaštitni sloj. Formuliran na način da stvara dugotrajnu zaštitu sa izuzetnom otpornošću na kemijsku koroziju, atmosferilije i odličnom mehaničkom otpornošću.</p> <p>Premaz je suh na dodir nakon 20 minuta, potpuno suh nakon 24 h. Sadržaj suhog cinka nakon prosušivanja iznosi 7,5%.</p> <p>Potrošnja: 400 ml ~ 2 m<sup>2</sup></p>	A-0011700	3858888115944	35,00
<b>TEMPERATURNI OTPORNI SPRAY 400 ml</b> 	<p>Visokokvalitetni lak formuliran na osnovi modificirane silikonske smole koja omogućava da se obnove sve površine izložene visokim temperaturama. Temperaturna otpornost laka do 650°C. Primjena: lakiranje dijelova peći, dimnjaka, zaštitnih ograde oko kamina, roštilja, bojlera, ispušnih cijevi automobila i motora, itd, koji nisu izloženi direktnom plamenu.</p> <p>Potrošnja: 400 ml ~ 2 m<sup>2</sup>.</p>			
	TEMPERATURNI OTPORNI SPRAY CRNI	A-0011702	3858888115968	34,00
	TEMPERATURNI OTPORNI SPRAY SREBRNI	A-0011703	3858888115951	34,00
	ZAMJENSKI RASPRSKIVAČI (DIZNE) ZA SPRAY 3 komada	A-0011661	3858888115487	6,50